














TERVEZÉS TÁRGYA: BÉKÉSSÁMSON POLGÁRMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS 5946 Békéssámszon, Hösök tere 10-12. hrsz.: 1149/2		
TERVFÁZIS: KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT) TERVEZETT ÁLLAPOT		
MEGRENDELŐ: PROJEKTFELÜGYELET KFT 1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/A		
TERVEZŐ: BARANYAI BALÁZS E.V. 1113 BUDAPEST, ELEK UTCA 2/B. E-MAIL: BARANYAIB@STUDIOB.HU TEL: (36) 70 422 1836		
REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ: BABITS BERNADETT ÉP-GÉP CAD BT. 1186 BUDAPEST, Sina S. stry. 7. III. / 12. E-MAIL: bbabits@epgepcad.hu TEL: (36) 20 341 4384		
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:		BARANYAI BALÁZS
É 01-4897		
AKADÁLYMENTESÍTÉS:		BABITS BERNADETT
É 01-4827		<i>Babits Bernadett</i>
TERVLAP: Földszint akadálymentes terület és taktilis jelek		
DÁTUM:	LEPTÉK:	RAJZSZÁM:
2017.12.17.	M 1:100	AM-k-1

ssz.	megnevezés	leírás	javasolt típus
1	porcelán WC-csésze	szerelőfalba rejtett öblítőtartályos, falra szerelt, min. 70 cm kiállású. Fém rögzítésű, elől zárt, nagy nyíróerő-teherbírású, fedél nélküli WC-ülőkével, ülési magasság (ülőkével együtt) 45 cm	Gormex 5112 
3	s. rm. a. WC melletti felhajtható kapaszkodó nyitott WC-papír tartóval	min. 75 cm hosszú, felhajtható, hátsó szerelőfalra szerelt kapaszkodó, 75 cm magasságba szerelve - szerelési feltétel a hátfal teherbírása! (Ha ez nincs meg, úgy álló, felhajtható kapaszkodó szerelendő fel (pl.: B&K TH860RMCS)! Az álló kapaszkodó úgy pozícionálendő, hogy 5-10 cm-rel nyúljon előrébb lehajtott állapotban a WC-csésze első élénél)	B&K TH840RMCS 
4c	s. rm. a. fix vízszintes sarokkapaszkodó, függőleges szárral	kétszer 90°-ban hajlított sarokkapaszkodó; vízszintes, min. 70 cm-es szarai 75 cm tengelymagasságra szerelve; függőleges, felfelé álló, min. 30 cm-es szára a WC-csésze melletti falra kerüljön	SIMEX B707090IS / / B707090DS 
5	s. rm. a. WC-kefe tartó	falra szerelve	B&K STRX687 
6.	porcelán konkáv mosdó	min. 55 cm mély, térdszabad (normál fix szifon nem megengedett; megfelelő: falsík mögötti esetleg előtti, legkevésbé flexibilis szifon). Felső, vízszintes pereme 85 cm magasságban, hosszú keverőkaros / infrás csapteleppel, maximális használati-melegvíz hőmérséklet: 40-45°C	LB22 
7	tükör	nagyméretű, 60 cm széles, 90 cm magas fix tükör 90 cm és 180 cm magasság közé ragasztva	
8	s. rm. a. habszappan-adagoló	falra szerelt, kezelőmagassága 105 cm, szenzoros	TORK 460009 
9.	meleglevegős kézszáritó	alsó éle 105 cm	Merida Speedflow M06S 
10	s. rm. a. szemetes	falra szerelt, bedobónyílás szerelési magassága padlószinttől 70-76 cm	SIMEX P10S 
11	s. rm. a., nyitott WC-papír tartó	falra szerelt, nyitott, vízszintes, kistekercses WC-papírhoz, adagolási magassága 45-75 cm (WC-papírtartós kapaszkodó esetében elhagyható)	SIMEX AR12 
ajtó			
k1	"U" kilincs, görgős zárnyelv, WC-zár	Kintről érmével / csavarhúzóval nyitható, ajtólappal legalább 30%-os tónuskontrasztot képező belül 3-5 cm-es elliptikus fordítógombbal	
k2	akadálymentességre minősített ajtócsukó	csukáskésleltetés: 90°-os nyitást követően 5s után kezd el becsukódni. Max. erő kifejtés 20-30N. A csukódási sebesség figyelembe veszi a 0,5m/s akadálymentes haladási sebességet	
k3	funkciójelző tábla	piktogrammal, normál és Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 120-160 cm közötti magasságban	
k4	s. rm. a. ruhaakasztó	jelenként 2 db: 1,05 m és 1,40 m magasságban is	BOBRICK B670 
elektromosság			
k5	segélyhívó (nyomógombos)	áramkimaradás esetén is működőképes nyomógombok 90 és 30 cm magasságban, megkülönböztetett színezéssel. Nyomógombok közelében normál és Braille felirat: "segélyhívó" (jelenként 2 db). Zuhany környezetében megfelelő IP védettséggel!	
k6	segélyhívó nyugtázó	90-110 cm magasságban, normál felirattal: "nyugtázó". Zuhany közelében megfelelő IP-vel!	
k7	segélyjelzés	az ajtó felett kint és bent is, valamint állandó felügyeletű helyen is jelez segélyhívás esetén, fényhang alapon	
k8	tűzjelző rendszer	fényhangjelző	
k9a	világítás	jelenlétérzékelő-világítás (mozgásérzékelő tilos!), ablakos helyiségben alkonykapcsolós	
k11a	álló falra szerelt babapelenkázó	lehajtható, biztonsági övvel	SIMEX BCTV 



szaniter jelmagyarázat

k... kiegészítő
s. rm. a. selvemférvű rozsdamentes acél

A kapaszkodók **átmérője min. 30 mm**, teherbírásuk, a hátfal és rögzítésük **teherbírása min. 1,5 kN** legyen!

A WC-csésze és mosdó, valamint hátfaluk és rögzítésük **teherbírása min. 3,5 kN** legyen.

A WC-ben **min. R10 csúszásgátló padlóburkolat**, a **falburkolat** teljes felületén **matt** legyen!

A **falburkolat** színe a **kapaszkodóknál, kezelőszerveknél** (pl.: kapcsolóknál) és **szanitereknél min. 30%-os tónuskontrasztal eltérő** legyen (selyemfényű rozsdamentes acél kapaszkodókkal a fehér / nagyon világos, és fekete / nagyon sötét tónusú felburkolat képez megfelelő kontrasztot).

Elöl nyitott WC-csésze nem építhető be!

TERVEZÉS TÁRGYA:
BÉKÉSSÁMSON
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI FELJÚJÍTÁS
5946 Békéssámsón, Hösök tere 10-12.
hrsz.: 1149/2

TERVFÁZIS:
KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT)
TERVEZETT ÁLLAPOT

MEGRENDELŐ:
PROJEKTFELÜGYELET KFT
1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69/A

TERVEZŐ:
BARANYAI BALÁZS E.V.

1113 BUDAPEST, ELEK UTCA 2/B.
E-MAIL: BARANYAIB@STUDIOB.HU
TEL: (36) 70 422 1836

REHABILITÁCIÓS KÖRNYEZETTERVEZŐ:
BABITS BERNADETT
ÉP-GÉP CAD BT.
1186 BUDAPEST, Sina S. strny. 7. III. / 12.
E-MAIL: bbabits@epgepcad.hu
TEL: (36) 20 341 4384

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: BARANYAI BALÁZS

É 01-4897

AKADÁLYMENTESÍTÉS: BABITS BERNADETT

É 01-4827 *Babits Bernadett*

TERVLAP:
Akadálymentes WC

DÁTUM: 2017.12.17.

LÉPTÉK: M 1:25

RAJZSZÁM:
AM-k-2