


|                    |  |  |                       |                           |               |
|--------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Konszignációs jel  | M-05   | Névleges méret                           | 2500(1150)/2950(2100) | Pozíció                   | közlekedő     |
| Megnevezés         | homlokzati nyílászáró, fix + nyíló működtetéssel   |  |                       |                           |               |
| Követelmények      |  |  |                       |                           |               |
| biztonsági osztály | RC2  | léghanggátlás                            | 32dB                  | hőszigetelés              | 1,00W/m2K     |
| mech. szilárdság   | 2  | ism. nyitással és zárással szembeni ell. | 3                     | vízzáras                  | működtető erő |
| Fal anyaga         | km. tégl + EPS hőszigetelés  |  |                       | Fal vastagsága            | 510+160 mm    |
| Külső párkány      | -----  |  |                       | Belső könyöklő            | -----         |
| Tok anyaga         | 6 kamrás, középtömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés   |  |                       | Tok felülete              | fehér         |
| Szárny anyaga      | 6 kamrás, széltömítéssel pvc profil, horg. acél merevítés  |  |                       | Szárny felülete           | fehér         |
| Üvegezés           | 4.4.2:-12-4-12:-4.4.2 melegperemes, hőszigetelő biztonsági üvegezés (P2A), Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, Ug=0,7 W/m2K  |  |                       |                           |               |
| Vasalat            | háromrészes 3D állítható pánt, egykezes működtetés (pl. SCHÜCO VarioTec), GEZE IQ eStrike A1000-E elektromos zárfogadó   |  |                       |                           |               |
| Szerelvények       | SCHÜCO FSB Design 1016 kilincs és biztonsági cím, EV1 alumínium kivitelben, kívül rm. acél tolopajzs   |  |                       |                           |               |
| Egyéb              | tokban és szárnyban körbefutó EPDM tömítés, 3 oldalon belső takaróléc, KABA Elzett X-11 35/45 hengerzár betét fk-rendszerben három oldalon 50mm széles toktoldó, hőhidmegszakított alumínium küszöb, max. 20mm |  |                       |                           |               |
| Megjegyzés         | beépítése IFBS és EnEV szerint, DORMA TS93 easy open csúszósínes ajtócsukó állítható Darabszám   |  |                       | 0 db jobbos<br>1 db balos |               |

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

|   |  |                                     |                       |   |                         |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| MEGBÍZÓ:<br>PROJEKTFELÜGYELET KFT<br>1163 BUDAPEST, BATSANYI JÁNOS UTCA 28-32.<br>2100 GÖDÖLLŐ, DOZSA GYÖRGY UT 69/A        |  | ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:<br>BARANYAI BALÁZS |                       |  |                         |
|   |  | É 01-4897                           |                       |   |                         |
| TERVEZŐ:<br>BARANYAI BALÁZS E.V.<br><br>1113 Budapest, Elek u. 2/B<br>e-mail: baranyaib@studiob.hu<br>TEL: (36) 70 422 1836 | TERVEZÉS TÁRGYA:<br>BEKESSÁMSON<br>POLGÁRMESTERI HIVATAL<br>5946 BÉKÉSSÁMSON, HŐSÖK TERE 10-12.<br>HRSZ.: 1149/2<br>TERVFÁZIS:<br>KIVITELI TERV (EGYSZERÜSÍTETT) | ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSÁK:                |                       |   |                         |
|   |  |                                     |                       |   |                         |
|   |  |                                     |                       |   |                         |
|   |  |                                     |                       |   |                         |
|   |  | TERVLAP:<br>KONSZIGNÁCIÓ            | DÁTUM:<br>2017.11.24. | LÉPTÉK:<br>M 1:25   | RAJZSZ.:<br><b>M-05</b> |